AE-BituGrund

Bitumen-Schnellgrundierung

MADE IN GERMANY





Beschreibung

- **AE-BituGrund** ist eine schnelltrocknende Grundierung zur Haftverbesserung für lösemittelhaltige Bitumen-, Spachtel und Klebemassen, Bitumenanstriche, Dach- und Schweißbahnen sowie bituminöse Straßenreparaturmaterialen
- dringt tief und gut in den Untergrund ein
- bindet Staub und trocknet sehr schnell ab
- geeignet zur Anwendung auf Beton, Stein, Putz, Holz, Asphalt etc.

UFI: W110-8027-T00K-SJNG

Anwendung

Verarbeitung:
Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Nicht auf Kunststoff oder nicht lösemittelbeständigen Untergründen einsetzen.
Die Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln und in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen. Dabei muss der Sprühkopf immer nach unten gerichtet sein.

Verarbeitungstemperatur:
+5°C – max. +35°C
Verbrauch:
Doseninhalt reicht für bis 4m² je nach Untergrund.
Bitte vor der Anwendung das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Vorteile

- hohes Eindringvermögen
- schnelltrocknend
- optimale Haftvermittlung
- auf Bitumenbasis
- optimale Klebkraft

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Datenentnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Isobutan 25-50 % / Lösemittel Aliph Napht Kwst 10-25% / Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso- Alkane, zyklisch 10-25 % / Propan 10-25 %

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de