# AE-BituGrund



# Bitumen-Schnellgrundierung

## **MADE IN GERMANY**



## Beschreibung

- AE-BituGrund ist eine schnelltrocknende Grundierung zur Haftverbesserung für lösemittelhaltige Bitumen-, Spachtel und Klebemassen, Bitumenanstriche, Dach- und Schweißbahnen sowie bituminöse Straßenreparaturmaterialen
- dringt tief und gut in den Untergrund ein
- bindet Staub und trocknet sehr schnell ab
- geeignet zur Anwendung auf Beton, Stein, Putz, Holz, Asphalt etc.

## Vorteile

- hohes Eindringvermögen
- schnelltrocknend
- optimale Haftvermittlung
- auf Bitumenbasis
- optimale Klebkraft

# Anwendung

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Nicht auf Kunststoff oder nicht lösemittelbeständigen Untergründen

Die Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln und in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen. Dabei muss der Sprühkopf immer nach unten gerichtet sein.

### Verarbeitungstemperatur:

+5°C - max. +35°C

#### Verbrauch:

Doseninhalt reicht für bis 4m² je nach Untergrund. Bitte vor der Anwendung das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Datenentnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Isobutan 25-50 % / Lösemittel Aliph Napht Kwst 10-25% / Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso- Alkane, zyklisch 10-25 % / Propan 10-25 %