

Bitumen-Schnellgrundierung

 **MADE IN GERMANY**



Beschreibung

- **AE-BituGrund** ist eine schnelltrocknende Grundierung zur Haftverbesserung für lösemittelhaltige Bitumen-, Spachtel und Klebmassen, Bitumenanstriche, Dach- und Schweißbahnen sowie bituminöse Straßenreparaturmaterialien
- dringt tief und gut in den Untergrund ein
- bindet Staub und trocknet sehr schnell ab
- geeignet zur Anwendung auf Beton, Stein, Putz, Holz, Asphalt etc.

Anwendung

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Nicht auf Kunststoff oder nicht lösemittelbeständigen Untergründen einsetzen.

Die Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln und in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen. Dabei muss der Sprühkopf immer nach unten gerichtet sein.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C – max. +35°C

Verbrauch:

Doseninhalt reicht für bis 4m² je nach Untergrund. Bitte vor der Anwendung das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Vorteile

- hohes Eindringvermögen
- schnelltrocknend
- optimale Haftvermittlung
- auf Bitumenbasis
- optimale Klebkraft

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Isobutan 25-50 % / Lösemittel Aliph Napht Kwst 10-25% / Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso- Alkane, zyklisch 10-25 % / Propan 10-25 %