AE-S

Silikonspray

MADE IN GERMANY





Beschreibung

AE-S ist ein Trenn-, Gleit- und Schmiermittel auf Silikonbasis und eignet sich besonders in den Bereichen Kunststofftechnik, Schaumstoff- und Textilverarbeitung, Papier-, Holz-,Druck- und Verpackungsindustrie. **AE-S** verhindert Anhaften von Klebstoffen, Lacken und Harzen. **AE- S** dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen. Es eignet sich (bei geprüfter Verträglichkeit) als Pflegemittel für viele Kunststoffoberflächen. Wirkt antistatisch und antikorrosiv. Temperaturbeständig von ca. –50° C bis +250° C.
UFI: HGQQ-XEGD-600K-4SS2

Anwendung

AE-S Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20 bis 30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Auf lösemittelempfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Verträglichkeit testen. Nicht verwenden, wenn Teile lackiert oder bedruckt werden (schlechtere Haftung). Nicht auf den Boden gelangen lassen – Rutschgefahr. Nicht auf stromführende Teile und Leitungen sprühen. Teile erst wieder unter Spannung setzen, wenn Treibgas und Lösemittel vollständig abgelüftet sind. Achtung: Treibgas kann sich in Hohlräumen absetzen.

Vorteile

- Farb- und geruchlos
- Antistatisch, antikorrosiv
- Trenn-, Gleit- und Schmiermittel in einem verhindert Anhaftungen
- Temperaturbereich -50 °C bis ca. +250 C

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C5-C7, n-Alkane, Isoalkane, <5% n-Hexan





AES001

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de