

Silikonspray

 **MADE IN GERMANY**



Beschreibung

- **AE-S** ist ein Trenn-, Gleit- und Schmiermittel auf Silikonbasis und eignet sich besonders in den Bereichen Kunststofftechnik, Schaumstoff- und Textilverarbeitung, Papier-, Holz-, Druck- und Verpackungsindustrie
- verhindert Anhaften von Klebstoffen, Lacken und Harzen
- dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen
- eignet sich (bei geprüfter Verträglichkeit) als Pflegemittel für viele Kunststoffoberflächen
- wirkt antistatisch und antikorrosiv
- temperaturbeständig von ca. -50°C bis $+250^{\circ}\text{C}$

Anwendung

- **AE-S** Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20 bis 30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Auf lösemittlempfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Verträglichkeit testen.
- Nicht verwenden, wenn Teile lackiert oder bedruckt werden (Schlechterer Haftung)
- Nicht auf den Boden gelangen lassen -Rutschgefahr.
- Nicht auf stromführende Teile und Leitungen sprühen.
- Teile erst wieder unter Spannung setzen, wenn Treibgas und Lösemittel vollständig abgelüftet sind.
- Achtung: Treibgas kann sich in Hohlräumen absetzen

Vorteile

- farb- und geruchlos
- antistatisch, antikorrosiv
- Trenn-, Gleit- und Schmiermittel in einem verhindert Anhaftungen
- Temperaturbereich -50°C bis ca. $+250^{\circ}\text{C}$

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Butan / Propan / Pentan / etc.



AES001