AE-S270

Vollsynthetisches Hochleistungsschmiermittel

H-Sätze

Gefahrenhinweise:
H223 Entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Er wärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit lang fristiger Wirkung

P-Sätze

Sicherheitshinweise:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquel lenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort auf bewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aus setzen.
Enthält:Kohlenwasserstoffe, C6-C7. n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 5 % n-Hexan
Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sprö der oder rissiger Haut führen.
EUH208 Enthält Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3. Sonstige Gefahren:
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explo sionsfähiger Gemische möglich.

Signalwort

Gefahr

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de