G-S1

Easy Straßenreparatur

Beschreibung

- **G-S1 Easy Straßenreparatur** ist eine innovative Reparaturmasse zur Schnellreparatur von Rissen, Schlaglöchern und Ausbrüchen auf Beton und Asphaltoberflächen
- kann von nur 1 Person verarbeitet werden und muss nicht nachverdichtet werden
- beugt Bildung größerer Schadstellen vor
- ist nicht frostempfindlich und kann auch bei Minusgraden eingesetzt werden
- geeignet für Risse und Schlaglöcher bis max. 45 mm Tiefe und 20 cm Durchmesser

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von losen Bestandteilen und Trennmitteln sein. Den sauberen Untergrund erwärmen und damit auch die Restfeuchte entfernen. Riss bzw. Schlagloch mit **G-S1** auffüllen gutverteilen. Mit einem Gasbrenner gleichmäßig auf ca. 220 °C erhitzen, bis es aufschmilzt und eine homogene Masse ergibt, die dann in jede Ecke eindringt und die Schadstelle auffüllt. **G-S1** in tieferen Stellen lagenweise (ca. 15 mm pro Lage) einbauen. Ggf. erneut anschmelzen und weiter bis max. 45 mm auffüllen. Abschließend mit Edelsplitt abstreuen. Für tiefere Löcher oder einen schichtweisen Einbau, muss **G-S1** mit unserem unserem Produkt **G-Refill** verarbeiten werden.

Vorteile

- schnelle Verarbeitung und damit Freigabe der Fahrbahn schon nach 20 Minuten
- ideal für Risse und Schlaglöcher
- für alle Jahreszeiten geeignet
- auf Asphalt und Beton einsetzbar

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de