

ÖLFLECKENENTFERNER

 **MADE IN GERMANY**


Beschreibung

G-OE 100 dient zur effektiven Entfernung von Öl-, Diesel- und anderen Kraftstoffrückständen. Der Reiniger eignet sich hervorragend zur Vorbereitung belasteter Flächen vor dem Aufbringen von Versiegelungs- oder Beschichtungsmaterialien.

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken sein. Frisch ausgelaufenes Öl oder Kraftstoff sollte zunächst mit einem geeigneten Bindemittel wie z. B. Muwotec BlueMoSorb aufgenommen werden. Anschließend – oder bei bereits eingezogenen Flecken – **G-OE 100** gleichmäßig auftragen. Das Mittel entfaltet seine Wirkung selbstständig: Ein weißer Rückstand bildet sich, der das herausgelöste Öl bindet. Nach dem vollständigen Trocknen kann dieser Belag einfach abgekehrt und fachgerecht entsorgt werden. Nicht bei Bodentemperaturen unter 10 °C oder auf Asphalt, Bitumen oder lackierten Oberflächen anwenden. Kühl und gut verschlossen lagern.

Vorteile

- **Löst effektiv Öl- und Kraftstoffrückstände**
- **Ideal zur Vorbereitung vor Bodenversiegelungen**
- **Spart aufwendige Sanierungsarbeiten**

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Aceton / Ethanol / Silanamin, 1,1,1-Trimethyl- N-(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid / Propan-2-ol



SES001