G-OE 100



ÖLFLECKENENTFERNER

MADE IN GERMANY



Beschreibung

G-OE 100 dient zur effektiven Entfernung von Öl-, Dieselund anderen Kraftstoffrückständen. Der Reiniger eignet sich hervorragend zur Vorbereitung belasteter Flächen vor dem Aufbringen von Versiegelungs- oder Beschichtungsmaterialien.

Vorteile

- Löst effektiv Öl- und Kraftstoffrückstände
- Ideal zur Vorbereitung vor Bodenversiegelungen
- Spart aufwendige Sanierungsarbeiten

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken sein. Frisch ausgelaufenes Öl oder Kraftstoff sollte zunächst mit einem geeigneten Bindemittel wie z. B. Muwotec BlueMoSorb aufgenommen werden. Anschließend – oder bei bereits eingezogenen Flecken – **G-OE 100** gleichmäßig auftragen. Das Mittel entfaltet seine Wirkung selbstständig: Ein weißer Rückstand bildet sich, der das herausgelöste Öl bindet. Nach dem vollständigen Trocknen kann dieser Belag einfach abgekehrt und fachgerecht entsorgt werden. Nicht bei Bodentemperaturen unter 10 °C oder auf Asphalt, Bitumen oder lackierten Oberflächen anwenden. Kühl und gut verschlossen lagern.

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Aceton / Ethanol / Silanamin, 1,1,1-Trimethyl- N-(trimethylsilyl)-, Hydrolyseprodukte mit Siliciumdioxid / Propan-2-ol

