### **G-RISS**



## Gebrauchsfertige Kaltvergussmasse zur Risssanierung von Asphaltflächen

#### **MADE IN GERMANY**



# Beschreibung

• G-RISS zur Abdichtung im Dachbau (z.B. von Flachdächern) oder zur Risssanierung von Asphaltflächen

### Anwendung

Reparatur von Haar- und Netzrissen bis 5 mm Breite. Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Untergrundtemperatur/Witterung: 10° C, trocken, vor Frost schützen

Anwendung:

Vor der Verarbeitung gut aufrühren, langsam laufendes Rührwerk verwenden.

Gleichmäßig aufbringen, danach hart abziehen.

Vorgang ggf. wiederholen, mit Edelsplitt oder Sand satt abstreuen.

Überfahrbar nach ca. 30 Minuten bei ausreichender Splittabstreuung und je nach Witterung

#### Vorteile

- Verkehrsfreigabe schon nach ca. 30 Min.
- einfache Anwendung, Einkomponentenmaterial
- lösemittelfreie Bitumenreparaturmasse
- streifenfrei abziehbar, extrem elastisch
- witterungs- und UV- beständig
- verhindert teure Folgeschäden

#### Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.















GCHI12

GS2018

GS3025

HM0057

HM0055