G-S3

Spezial Kaltmischgut (reaktiv)

MADE IN GERMANY





Beschreibung

- **G-S3** ist gebrauchsfertig, schnellaushärtend, optimal zur Ausbesserung/Reparatur von Asphalt, Gussasphalt und Betonflächen aller Belastungsklassen
- wird verwendet zum Verschließen von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, verfüllen von Bohrlöchern, zum Ausgleich von Niveauunterschieden
- gute Rieselfähigkeit hilft bei der leichten Verarbeitung
- pro Arbeitsgang nicht mehr als 10 cm auffüllen
- von -15° C bis + 50°C einsetzbar, das Produkt selbst sollte eine Verarbeitungstemperatur von nicht weniger als +10° C haben, daher bei Raumtemparatur lagern

Anwendung

Lose Bestandteile, Schmutz, Wasser, Schnee oder Eis entfernen. Danach mit **G-S3** leicht über Niveau ohne Verdichtung verfüllen, anschließend mit Wasser anfeuchten (pro Eimer ca. 1 Liter Wasser) und mit Stampfer, Walze oder Rüttelplatte verdichten. Die Einbau-Schichtstärke kann in einem Arbeitsgang bis zu 5 cm betragen. Die behandelte Fläche ist sofort befahrbar. Eine Endfestigkeit wird nach ca. 24 Std. erreicht, bei kalten Temperaturen erfolgt die Aushärtung langsamer. Bei Temperaturen unter +5 °C kein Wasser zugeben. Bei starkem Frost unter -15 °C ist keine Verarbeitung möglich. Zur besseren Verarbeitung wird empfohlen, das Produkt temperiert zu lagern

Vorteile

- schnellaushärtend
- kein Erwärmen, kein Anmischen notwendig
- einfache Anwendung, da kalt einsetzbar
- schnell belastbar, rasche Verkehrsfreigabe
- lösemittelfrei
- hohe Endfestigkeit

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Das Material besteht aus einer Mischung aus Edelsplitt in der Körnung 0/5mm mit Bitumen


GRISS2


GCHI12


GS2018


HM0064

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de