

Bitumen- und Asphaltlöser

MADE IN GERMANY



Beschreibung

L-BituClean (Bitumen- und Asphaltlöser) ist ein spezielles Lösemittelgemisch mit starker Lösekraft zur schnellen und gründlichen Entfernung von Bitumen- und Asphaltverschmutzungen an Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und für alle lösemittelbeständigen Oberflächen (auch Stein) sowie für Arbeitsmittel (Werkzeuge, Schaufeln etc.).

Anwendung

Unverdünnt (mit lösemittelbeständigem Sprüher) auf die verschmutzten Flächen aufsprühen oder mittels Pinsel oder Lappen auftragen und je nach Schmutzstärke kurz einwirken lassen. Die schnelle Wirkung löst den Schmutzbelag (Bitumenschicht etc.) sofort an. Der gelöste Schmutz wird dann mit Wasser bzw. einem Hochdruckgerät abgespült/abgespritzt. Schaufeln, Werkzeuge oder andere Arbeitsmittel in einem Bad mit unverdünntem **L-BituClean** einweichen und anschließend gründlich abspülen. Eine weitere Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Vorteile

- Schnelle und unkomplizierte Entfernung der Verschmutzungen
- Idealer Werkzeug- und Gerätereiniger
- Speziell entwickelt für Nutzfahrzeuge aller Art
- Löst Teer, Bitumen, Schmierstoffe, Fette, Öle und Umweltschmutz aller Art

Technische Daten

Siedebeginn und Siedebereich $\bar{p}$ 1013 hPa) 141 – 175°C
 Flammpunkt : 28°C DIN 51755 Teil 1
 Selbstentzündungstemperatur : 245°C DIN 51794
 Untere Explosionsgrenze : 0,6 Vol-%
 Obere Explosionsgrenze : 8 Vol-%
 Dampfdruck : (20 °C) ca. 10 hPa
 Dichte : (20 °C) ca. 0,75 g/cm³ DIN 51757
 Wasserlöslichkeit : (20 °C) praktisch unlöslich

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11,



HM0029



HM0028