

Hochwirksamer Schnellentfetter

- MADE IN GERMANY





Beschreibung

- LS 3 ist ein optimaler Schnellentfetter zum Reinigen und Entfetten von Metallen, Werkzeugen, Keramik, Glas, Maschinenteilen, Präzisionsgeräte und vielen Kunststoffoberflächen
- hat ausgezeichnete Löseeigenschaften gegenüber Fetten, Ölen, Wachsen, Klebern, Bitumen, Silikonrückständen, Filzstiften etc.
- ideal zur Vorbehandlung von Lackier- und Klebearbeiten

UFI: J92M-2J32-9X3Y-SNFT

Anwendung

LS 3 einfach aufsprühen und abwischen. Kann im Tauch-, Sprüh-, oder Wischverfah ren eingesetzt werden.

Flammpunkt: - 12 ° C

Vorteile

- rückstandsfreie Abtrocknung
- schnelle Verdunstung, dadurch
- Zeitersparnis
- · schnelle, einfache Handhabung
- hohe Materialverträglichkeits
- optimale Reinigungskraf

Technische Daten

Siedebeginn und Siedebereich $2 \ 1013 \ hPa$) $55-95^{\circ}C$

Flammpunkt: -18 °C DIN 51755 Teil 1

Selbstentzündungstemperatur : 295 °C DIN 51794

Untere Explosionsgrenze : 1 Vol-% Obere Explosionsgrenze : 13 Vol-% Dampfdruck : (20 °C) 247 hPa

Dichte: (20 °C) 0,716 g/cm3 DIN 51757 Wasserlöslichkeit: (20 °C) teilweise mischbar

Maximaler VOC-Gehalt (EG): 100 Gew-% 1999/13/EG

VOC-Wert: 716 g/l 2004/42/EG

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.







