

ML 2

Reinigungskonzentrat für Fassaden, Wände



Beschreibung

- **ML 2** löst Verschmutzungen durch Umweltschmutz, Öle, Fette, Wachse von allen abwaschbaren Flächen, insbesondere von Fassaden und Wänden mittels Hochdruckreiniger
- lässt sich als Anlauger und Tapetenablösereinsetzen

Anwendung

Dosierung:

als Anlauger: 1:1 bis 1:5

Grundreinigung: 1:5 bis 1:10

Hochdruckreiniger: 1:50 bis 1:100

ML 2 wie oben angegeben dosieren. Nach der Anwendung gründlich mit Wasser abspülen.

Hochwertige und intakte Lacke, Gummi, Fliesen und Beton werden bei sachgerechter Anwendung nicht angegriffen. Aluminium und alkaliempfindliche Flächen können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

Vorteile

- kraftvoll, hochkonzentriert, wirtschaftlich
- optimal als Anlauger geeignet
- enthaltene Tenside sind biologisch abbaubar
- schaumarm, unbrennbar
- universell einsetzbar, schaumarm bis 36 ° C, darüber Schaumfrei

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblätter