TR 3

Silikonfreies Schweißtrennmittel

MADE IN GERMANY





Beschreibung

TR 3 ermöglicht die mühelose Entfernung der Schweißperlen und Schweißspritzer von der Metalloberfläche

Anwendung

Für Schutzgas- und Elektroschweißarbeiten. Mittels Sprühgerät auf alle Flächen die mit Schweißperlen in Kontakt kommen können,
sparsam auftragen. Nach dem Schweißvorgang Oberfläche einfach abwischen oder abbürsten. Vor Primerung oder Lackierung Auftrocknungsrückstände unbedingt entfernen, hierzu eignet sich Wasser (ggf. mit Zusatz eines alkalischen Reinigers (wie z.B. AL-AS) oder das Tauchbad der Galvanik.

Anwender:
Überall dort, wo in metallverarbeitenden Betrieben geschweißt wird, z.B. auch im Behäl terbau.

Vorteile

- nicht brennbar
- verhindert Anhaftung, Festbrennen von
- Schweißperlen
- sehr wirtschaftlich
- weniger aufwendige Nacharbeit
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.





Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de