

# AE-BituGrund

## Bitumen-Schnellgrundierung



### Beschreibung

- AE-BituGrund ist eine schnelltrocknende Grundierung zur Haftverbesserung
- dringt tief und gut in den Untergrund ein
- bindet Staub und trocknet sehr schnell ab
- geeignet zur Anwendung auf Beton, Stein, Putz, Holz, Asphalt etc.

### Vorteile

- hohes Eindringvermögen
- optimale Haftvermittlung
- schnelltrocknend
- auf Bitumenbasis
- optimale Klebkraft

### Anwendung

- Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Nicht auf Kunststoff oder anderen, nicht lösemittelbeständigen Untergründen einsetzen. Die Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln. AE-BituGrund in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen. Dabei muss der Sprühkopf immer nach unten gerichtet sein.

Verarbeitungstemperatur: +5°C – max. +35°C  
Verbrauch: Doseninhalt reicht für bis 4m<sup>2</sup> je nach Untergrund.

Wichtig: Bitte vor der Anwendung das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt lesen. Nur für den professionellen Gebrauch. Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz: Nur im flüssigen Zustand.  
Produkt enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, aromatisch (2-25%)

### Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.