

# E 1

## Dichlormethanfreier Dickschichtenentlacker



### Beschreibung

- E 1 wird eingesetzt zur Reinigung und Entlackung von Lackierkabinen, Spritzpistolen (nicht über Nacht einwirken lassen, max. 30 Minuten)
- löst den Lack als Haut oder Schuppen ab, kann dadurch mühelos herausgefiltert werden
- die Einwirkzeit variiert je nach Lackart, bestmögliche Wirkung wird im Tauchbad erzielt
- Optimal ist der Einsatz im Tauchbad
- löst 1- und 2- Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen, Acryl – oder Latexfarben.

### Vorteile

- Extrem wirksam
- durchdringt mehrere Lackschichten
- breites Wirkungsspektrum
- lange Standzeit, wiederverwendbar
- entfernt Einbrennlacke

### Anwendung

- **Wichtiger Hinweis:** Nur so lange einwirken lassen, bis sich der Lack gelöst hat. Dichtungen, Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden, immer auf Verträglichkeit prüfen (z.B. bei Aluminium).

Mit Naturborstenpinsel satt auftragen einwirken lassen. Ideal im Tauchbad, nur geeignete Behälter verwenden, möglichst Abdecksubstanz einsetzen.

### Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.