

G-RISS

Gebrauchsfertige Kaltvergussmasse zur Rissanierung von Asphaltflächen



Beschreibung

- G-RISS zur Abdichtung im Dachbau (z.B. von Flachdächern) oder zur Rissanierung von Asphaltflächen

Anwendung

- Reparatur von Haar- und Netzsrisen bis 5 mm Breite. Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Untergrundtemperatur/Witterung: 10° C, trocken, vor Frost schützen

Anwendung:

Vor der Verarbeitung gut aufrühren, langsam laufendes Rührwerk verwenden.

Gleichmäßig aufbringen, danach hart abziehen. Vorgang ggf. wiederholen, mit Edelsplitt oder Sand satt abstreuen.

Überfahrbar nach ca. 30 Minuten bei ausreichender Splittabstreuerung und je nach Witterung.

Vorteile

- Baustellen- Straßenverkehrsfreigabe schon nach ca. 30 Minuten
- einfache Anwendung, Einkomponentenmaterial
- lösemittelfreie Bitumenreparaturmasse
- streifenfrei abziehbar, extrem elastisch
- witterungs- und UV- beständig
- verhindert teure Folgeschäden

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.