

G-Schutz

Imprägnierungsschutz vor Algen- und Moosbefall



Beschreibung

- G-Schutz ist ein kennzeichnungsfreier (gemäß CLP-Verordnung), wasserbasierender Schutz für poröse, saugfähige Oberflächen, Fassaden, Dachziegel, Mauerwerke, Kalksandstein, Naturstein, Putz, Holz, Beton und Klinker
- bewirkt eine verringerte Wasseraufnahme der porösen Oberflächen, ist dennoch atmungsaktiv und dampfdiffusionsfähig
- das ursprüngliche optische Erscheinungsbild bleibt erhalten

Vorteile

- kennzeichnungsfrei
- schmutzabweisend, geruchsarm, gebrauchsfertig
- dampfdiffusionsfähig, verhindert Ausblühungen
- optisches Erscheinungsbild bleibt erhalten
- Schutz vor Algen-, Schimmel- und Moosbefall

Anwendung

- Oberflächen von Algen und Schmutz (z.B. durch unser Produkt FG 1, danach mit Wasser gründlich abspülen, trocknen lassen). G-Schutz unverdünnt zweimal (gut abtrocknen lassen) auf die Oberfläche mittels Verarbeitungsgeräten (Pinsel, Walze etc.) auftragen.
Verbrauch: ca. 90 – 150 ml pro Auftrag und m².

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.