

G-F3

Pflasterfugenmörtel, die umweltfreundliche Lösung zur Unkrautverhinderung in Fugen



Beschreibung

- G-F3 ist im Innen- und Außenbereich anwendbar, geeignet für Fussgänger- oder PKW Belastung

Anwendung

- G-F3 ist gebrauchsfertig angemischt. Vakuumbutel aufschneiden, auf die zu bearbeitende Fläche schütten, mittels Besen sorgfältig in die Fugen einkehren. Optimal ist das Einspülen mit einem sanften Wasserstrahl, den Strahl nicht direkt auf die Fugen richten. Restrückstände auf der Oberfläche sofort mit einem weichen Besen diagonal zum Fugenverlauf abkehren.
Nach 24 Stunden begehbar, volle Belastung nach 7 Tagen
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Fugentiefe: minimal 20 mm
Fugenbreite, minimal 5 mm

Vorteile

- verhindert Unkrautdurchwuchs
- dauerhaft wasserdurchlässig
- frostbeständig
- gebrauchsfertig, vakuumverpackt, Einkomponentenmaterial, kein Anmischen notwendig

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.