

G-S2

2 Komponenten Straßen-Reparaturmischgut



Beschreibung

- G-S2 ist optimal geeignet zur Ausbesserung von Schlaglöchern u. Kanaldeckeleinfassungen
- mischfertige Komplettpackung aus einem Beschleuniger, einem Mineralstoffgemisch und einer Polymerbitumenemulsion
- haftet auf allen Bitumen, Stein- und Betonuntergründen
- dient zum Niveaueausgleich bei Kanaldeckeln, Anrampungen, zur Reparatur von Dünnschichtbelägen und anderen Ausbrüchen

Vorteile

- sehr kurze Abbindezeit
- kosteneinsparend
- einfache Handhabung und Anwendung, lösemittelfrei
- rasche Baustellenfreigabe möglich, verkehrsfest nach ca. 30 Minuten
- dünn ausziehbar, nahezu auf Null

Anwendung

- Verarbeitungszeit: 5 – 10 Minuten

Verarbeitungstemperatur:

Nach temperierter Lagerung auch bei niedrigen Temperaturen (+ 5 ° C) leicht einbaubar.

Vorbereitung:

Untergrund von Staub und losen Teilen befreien, Flächenbegrenzung abkleben, Untergrund anfeuchten

Emulsion + Wasser:

Komponente A (Emulsion) gut aufschütteln oder aufrühren, in Mischgefäß geben. Flasche bis zur Markierung mit Wasser füllen und ebenfalls in das Mischgefäß schütten.

Mischen:

Komponente B (Mineralgemisch) unter gutem Aufmischen (ideal Elektrorührer) portionsweise zur Flüssigkeit geben. Je Sack Mineralmischgut 1 EL beiliegenden Zement zugeben. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.