

## G-S3

### Asphalt- Straßenbelagreparaturmischgut, Kaltmischgut



#### Beschreibung

- G-S3 ist gebrauchsfertig, schnellaushärtend, optimal geeignet zur Ausbesserung und Reparatur von Asphalt, Gussasphalt und Betonflächen aller Belastungsklassen
- wird verwendet zum Verschließen von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, verfüllen von Bohrlöchern, zum Ausgleich von Niveauunterschieden
- ist ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Nässe.
- gute Rieselfähigkeit hilft bei der leichten Verarbeitung
- pro Arbeitsgang nicht mehr als 10 cm auffüllen
- von -20° C bis + 50°C einsetzbar, das Produkt sollte eine Verarbeitungstemperatur von nicht weniger als +10° C haben, daher bei Raumtemperatur lagern

#### Vorteile

- schnellaushärtend
- kein erwärmen notwendig
- kein Anmischen notwendig
- einfache Anwendung, da kalt einsetzbar
- schnell belastbar, rasche Verkehrsfreigabe
- lösemittelfrei
- hohe Endfestigkeit

#### Anwendung

- Lose Bestandteile, Schmutz, Wasser, Schnee, Eis entfernen. Anschließend mit G-S3 leicht über Niveau ohne Verdichtung verfüllen, anschließend gut mit Wasser anfeuchten( pro Eimer ca. 2,5 l Wasser. Danach mit Stampfer, Walze, Rüttelplatte verfüllen.

Die Endfestigkeit wird nach 24 Std. erreicht. Die Fläche ist aber sofort belastbar.

#### Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.