

G-S3

Spezial Kaltmischgut (reaktiv)



Beschreibung

- G-S3 ist gebrauchsfertig, schnellaushärtend, optimal geeignet zur Ausbesserung und Reparatur von Asphalt, Gussasphalt und Betonflächen aller Belastungsklassen
- wird verwendet zum Verschließen von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, verfüllen von Bohrlöchern, zum Ausgleich von Niveauunterschieden
- ist ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Nässe.
- gute Rieselfähigkeit hilft bei der leichten Verarbeitung
- pro Arbeitsgang nicht mehr als 10 cm auffüllen
- von -15° C bis + 50°C einsetzbar, das Produkt selbst sollte eine Verarbeitungstemperatur von nicht weniger als +10° C haben, daher bei Raumtemperatur lagern

Vorteile

- schnellaushärtend
- kein Erwärmen notwendig
- kein Anmischen notwendig
- einfache Anwendung, da kalt einsetzbar
- schnell belastbar, rasche Verkehrsfreigabe
- lösemittelfrei
- hohe Endfestigkeit

Anwendung

- Lose Bestandteile, Schmutz, Wasser, Schnee oder Eis entfernen. Danach mit G-S3 leicht über Niveau ohne Verdichtung verfüllen, anschließend mit Wasser anfeuchten (pro Eimer ca. 1 Liter Wasser) und mit Stampfer, Walze oder Rüttelplatte verdichten. Die Einbau-Schichtstärke kann in einem Arbeitsgang bis zu 5 cm betragen.

Die behandelte Fläche ist sofort befahrbar. Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Std. erreicht, bei kalten Temperaturen erfolgt die Aushärtung langsamer. Bei Temperaturen unter +5 °C kein Wasser zugeben. Bei starkem Frost unter -15 °C ist keine Verarbeitung möglich. Zur besseren Verarbeitung wird empfohlen, das Produkt temperiert zu lagern.

Technische Daten

- Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Hilfsmittel

Bezeichnung

Abbildung

AE-BituGrund