

K 6

Nass-Sprühöl, Dewatering-Fluid mit Korrosionsschutz



Beschreibung

- K 6 ist ein universelles dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel mit wasserverdrängenden Eigenschaften
- bildet einen lang anhaltenden Rostschutz für zwischengelagerte oder transportierte Metalle
- kann nach der Reinigung von Fahrzeugen direkt aufgesprüht werden

Vorteile

- hohe Kriechfähigkeit, wasserverdrängend
- demulgierend
- fleckenlos, dünnflüssig
- hohe Materialverträglichkeit
- kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden

Anwendung

- Wird durch Pinseln, Sprühen oder Tauchen aufgebracht, Tauchzeit ca. 20 Sekunden. Nach dem Verdampfen des Lösemittels bildet sich ein mikroskopisch feiner Film, der einen Korrosionsschutz auf allen Metallteilen von ca. 3 Monaten bei Innenlagerung bietet.

Kann nach der Wagenwäsche auf das Fahrgestell aufgesprüht werden, gelangt durch seine Kriechfähigkeit selbst an schwer zugängliche Stellen. Geeignet zur Schmierung von Federn und Scharnieren.

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.