

TR 1

Wassermischbares, biologisch abbaubares Trennmittel



Beschreibung

- TR 1 schützt Fahrzeuge, Mischmaschinen, Walzen, Schalungen vor Anhaftungen von Asphalt und Beton
- optimal für Asphalt, Beton, Bitumen

Anwendung

- TR 1 in sauberes Wasser einrühren, mittels Sprühgerät im Verhältnis 1:2 bis 1:50 auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen, z.B. zum Schutz von LKW Ladeflächen, Gummi oder Stahlwalzen, Fertigmern oder anderen Arbeitsgeräten, es ist verträglich mit Metallen sowie Dichtungs- und Schlauchmaterial.
Unverbindliche Dosierungsempfehlung:

Betonmischer, Gussasphalтанlagen, Vorratsbehälter,

Asphalteimer: 1:2 – 1:4

Schalungen: 1:3 – 1:15

Förderanlagen: 1:10 – 1:20

LKW's: 1:20 – 1:30

Walzkörperbenetzung: 1:20 – 1:50

Frostgeschützt lagern!

Vorteile

- enthält keine Lösemittel
- sehr wirtschaftlich im Verbrauch
- ausgeprägte Trennwirkung
- zu über 98 % biologisch abbaubar

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.